

# casiers prime | fiche technique

## Casiers personnels

Modèles GUT\_###S##\_

### Dimensions – Casiers, hauteur une case (Modèles GUTSS1##S##\_, GUTDSF1##S##\_, GUTTSF1##S##\_)

Profondeur hors tout		18 po / 457 mm
Largeur hors tout	GUTSS1##S12_	12 po / 305 mm
	GUTSS1##S15_	15 po / 381 mm
	GUTSS1##S18_	18 po / 457 mm
	GUTDSF1##S24_	24 po / 610 mm
	GUTDSF1##S30_	30 po / 762 mm
	GUTDSF1##S36_	
	GUTTSF1##S36_	36 po / 914 mm
	GUTTSF1##S42_	42 po / 1067 mm
	<hr/>	
Hauteur hors tout	GUT__135S##_	35,2 po / 894 mm
	GUT__140S##_	40 po / 1016 mm
	GUT__154S##_	53,6 in / 1361 mm
	GUT__166S##_	65,6 in / 1666 mm
Poids	GUTSS1##S##_	42-88,2 lb / 19-40 kg
	GUTDSF1##S##_	78,3-166 lbs. / 35,5-75,3 kg
	GUTTSF1##S##_	114-210 lbs. / 51,9-95,1 kg
Volume d'expédition	GUTSS1##S##_	5,6-14,8 pi <sup>3</sup> / 0,16-0,419 m <sup>3</sup>
	GUTDSF1##S##_	10,6-28,4 pi <sup>3</sup> / 0,300-0,804 m <sup>3</sup>
	GUTTSF1##S##_	15,5-32,9 pi <sup>3</sup> / 0,439-0,932 m <sup>3</sup>

### Dimensions – Casiers, hauteur deux ou trois cases (Modèles GUTSS2##S##\_, GUTDSF2##S##\_, GUTTSF2##S##\_, GUTSS3##S##\_, GUTDSF3##S##\_, GUTTSF3##S##\_)

Profondeur hors tout		18 po / 457 mm
Hauteur hors tout	GUTSS[2ou3]##S12_	12 po / 305 mm
	GUTSS[2ou3]2##S15_	15 po / 381 mm
	GUTSS[2ou3]##S18_	18 po / 457 mm
	GUTDSF[2ou3]##S24_	24 po / 610 mm
	GUTDSF[2ou3]##S30_	30 po / 762 mm
	GUTDSF[2ou3]##S36_	
	GUTTSF[2ou3]##S36_	36 po / 914 mm
	GUTTSF[2ou3]##S42_	42 po / 1067 mm
	<hr/>	
Hauteur hors tout	GUT__235S##_	35,2 po / 894 mm
	GUT__240S##_	40 po / 1016 mm
	GUT__[2ou3]54S##_	53,6 po / 1361 mm
	GUT__[2ou3]66S##_	65,6 po / 1666 mm
	GUT__[2ou3]72S##_	72 po / 1829 mm
Poids	GUTSS2##S##_	38,8-99,6 lb / 17,6-45,2 kg
	GUTDSF2##S##_	80,1-188 lb / 36,6-85,3 kg
	GUTTSF2##S##_	117-236 lb / 53,1-107 kg
	GUTSS3##S##_	56,3-105 lb / 25,5-47,6 kg
	GUTDSF3##S##_	116-203 lb / 52,6-92,1 kg
	GUTTSF3##S##_	170-257 lb / 77,1-117 kg
	<hr/>	
Volume d'expédition	GUTSS[2ou3]##S##_	5,6-16,2 pi <sup>3</sup> / 0,16-0,46 m <sup>3</sup>
	GUTDSF[2ou3]##S##_	10,6-31 pi <sup>3</sup> / 0,30-0,91 m <sup>3</sup>
	GUTTSF[2ou3]##S##_	23,3-36,1 pi <sup>3</sup> / 0,66-1,0 m <sup>3</sup>



GUTSS166S12LL



GUTSS166S12LM



GUTSS166S12LP



# casiers prime | fiche technique

## Dimensions – Casiers, hauteur quatre cases (Modèles GUTSS4##S##\_, GUTDSF4##S##\_, GUTTSF4##S##\_)

Profondeur hors tout		18 po / 457 mm
Largeur hors tout	GUTSS4##S12_	12 po / 305 mm
	GUTSS4##S15_	15 po / 381 mm
	GUTSS4##S18_	18 po / 457 mm
	GUTDSF4##S24_	24 po / 610 mm
	GUTDSF4##S30_	30 v / 762 mm
	GUTDSF4##S36_	
	GUTTSF4##S36_	36 po / 914 mm
	GUTTSF4##S42_	42 po / 1067 mm
Hauteur hors tout		72 po / 1829 mm
Poids		73,8-239,7 lb / 33,5-108,7 kg
Volume d'expédition		11,2-36,1 pi <sup>3</sup> / 0,317-1,02 m <sup>3</sup>

Veillez communiquer avec votre représentant pour de plus amples renseignements.

## Caractéristiques

- Casiers en acier avec portes en métal ou en mélamine
- Les casiers peuvent compter 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 cases individuelles, selon leur taille
- Gamme hautement personnalisable idéale pour les bureaux à aire ouverte, les salons du personnel ou les espaces de travail personnel
- Les casiers peuvent servir à délimiter l'espace, servant de barrière entre les zones de travail ou aider à guider la circulation des personnes sur le lieu de travail
- Les caissons et portes sont thermolaqués pour une finition durable, sans danger pour l'environnement
- Portes à charnières en applique; l'angle d'ouverture maximum est de 110°
- Des serrures à came sont comprises de série. Des serrures à moraillon pour cadenas fourni par l'utilisateur sont offertes. Des serrures numériques à clavier sont également offertes; elles peuvent être programmées pour une utilisation en mode « attribué » ou « partagé »
- Les modules sont dotés de série de patins de mise à niveau; on y accède de l'intérieur des modules

## Accessoires internes compris (casiers hauteur 1 case)

MODÈLES GUTSS1##S##\_, GUT\_SF1##S##\_

- 35 po H : une tablette centrale fixe
- 40 po H : une patère
- 54 po H : une patère et une tablette réglable
- 66 po H : une patère et deux tablettes réglables

## Accessoires internes compris (casiers hauteur 2 cases)

MODÈLES GUTSS2##S##\_, GUT\_SF2##S##\_

- 54, 66 et 72 po H : chaque case comprend une tablette fixe

## Accessoires internes compris (casiers hauteur 3 cases)

MODÈLES GUTSS272S##\_, GUT\_SF372S##\_

- 72 po H : chaque case comprend une tablette fixe

## Options

- Choix de portes :
  - Portes en métal avec poignée intégrée pleine hauteur (modèles dont le code se termine par P)
  - Portes en métal plat avec poignées en option (modèles dont le code se termine par M)
  - Portes en mélamine avec poignées en option (modèles dont le code se termine par L). 24 finis mélaminés sont offerts de série
- Les casiers peuvent être commandés dotés de charnières situées du côté gauche ou droit des portes. L'avant-dernier caractère du numéro de modèle sera L ou R, indiquant des charnières à gauche ou à droite, respectivement
- 25 finis peints de série et cinq finis peints texturés sont offerts pour les casiers et les portes en métal
- Les serrures à came peuvent avoir des clés identiques, des clés particulières sont offertes sur demande
- Des clés supplémentaires pour les serrures à came sont offertes (jeu de deux clés)
- Les serrures à came et à clés de série peuvent être remplacées par des serrures numériques dotées d'un clavier pour un accès sans clé. Des clés de gestionnaire et de programmation sont requises (vendues séparément). Les serrures numériques présentent une poignée conforme aux exigences de l'*Americans with Disabilities Act* (ADA)
- Des dessus inclinés peuvent être ajoutés à des casiers de toute dimension. Hauteur de l'inclinaison : de 0 po à 5 po (0 mm-127 mm)
- Des numéros de signalisation en vinyle autocollant haute performance sont offerts. Vendus séparément par lots de 50

MODÈLES GUT\_S###\_##\_M, GUT\_S###\_##\_L

- 12 choix de poignées
- Des serrures à moraillon peuvent être précisées (sans poignées)

MODÈLES GUT\_S###\_##\_P, GUT\_S###\_##\_M

- Des trous d'aération peuvent être précisés pour les casiers dotés de portes en métal. Options :
  - Sans trous d'aération
  - Au haut de la porte
  - Au bas de la porte
  - Au haut et au bas de la porte



# casiers prime | fiche technique

## Construction

- Corps en acier
- Les serrures et les poignées (si elles sont précisées) se situent dans le coin supérieur de chaque porte, du côté opposé aux charnières
- Portes à charnières en applique; l'angle d'ouverture maximum est de 110°

MODÈLES GUTD\_###\_##\_ , GUTT\_###\_##\_

- Construction à double paroi entre chaque colonne des casiers à deux et à trois colonnes

MODÈLES GUL\_##\_#####L

- Les portes en mélamine mesurent 0,6785 po (17 mm) d'épaisseur et présentent une bande de chant de 1 mm d'épaisseur

## Épaisseur de l'acier

- Dessus et fonds : acier d'épaisseur 20
- Côtés et dos : acier d'épaisseur 20
- Caisson – profilés de renfort horizontaux et verticaux : acier d'épaisseur 20

MODÈLES GUTD\_###\_##\_ , GUTT\_###\_##\_

- Parois entre colonnes de casiers : paroi double, acier d'épaisseur 20 chacune

MODÈLES GUL\_##\_#####P, GUL\_##\_#####M

- Portes en métal : acier d'épaisseur 22
- Portes – profilés de renfort : acier d'épaisseur 22

## Commande et installation

- Modules expédiés entièrement montés
- Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po (305 mm-457 mm) de largeur doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent

## Garantie

- Garantie à vie pour tous les composants à l'exception de ce qui suit :
  - Garantie de 2 ans pour les serrures numériques

## Environnement

[Fiches techniques – Données environnementales](#) en ligne.

## Prix et certifications

- Respecte ou surpasse toutes les normes de la BIFMA en matière de sécurité et de durabilité
- Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001 et 14001

**Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).**

