

rangement prime | fiche technique

Caissons autoportants et caissons mobiles :
modèles GUPFO##P, GUPFSBG##P, GUPW0BF##P,
GUPWSSF##P

Dimensions

| | | | |
|----------------------|-------------|--|--|
| Profondeur hors tout | GUP__18P | 18 po / 457 mm | |
| | GUP__22P | 22 po / 559 mm | |
| | GUP__28P | 28 po / 711 mm | |
| Largeur hors tout | | 15 po / 381 mm | |
| Hauteur hors tout | GUPFOBF##P | 20,8 po / 528 mm | |
| | GUPFOFG##P, | | |
| | GUPFSBG##P | 28,2 po / 716 mm | |
| | GUPW0BF##P | 23,3 po / 592 mm | |
| | GUPWSSF##P | 26,5 po / 673 mm | |
| Poids | GUPFOBF##P | 52,4-68,7 lb / 23,8-31,2 kg | |
| | GUPFOFG##P, | | |
| | GUPFSBG##P | 58,8-86,8 lb / 26,7-39,4 kg | |
| | GUPW0BF##P, | | |
| | GUPWSSF##P | 73,5-99,2 lb / 33,3-45,0 kg | |
| Volume d'expédition | | 4,2-8,3 pi ³ / 0,12-0,24 m ³ | |

Veillez communiquer avec votre représentant pour de plus amples renseignements.

Caractéristiques

- Les caissons en acier sont offerts dans les configurations suivantes :
 - Un tiroir simple et un tiroir classeur
 - Deux tiroirs classeurs
 - Deux tiroirs simples et un tiroir classeur
 - Butoirs en caoutchouc pour amortir le bruit des tiroirs
 - Un système d'interverrouillage permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour plus de sécurité
 - Tous les tiroirs se verrouillent à l'aide d'une seule serrure (deux clés comprises)
 - Les caissons et devants de tiroirs sont thermolaqués pour une finition durable, sans danger pour l'environnement
 - L'intérieur des tiroirs est fini à l'aide d'une peinture époxyde 100 % recyclée
 - Tous les modèles dotés d'un tiroir simple comportent un portecrayons et un séparateur de tiroir
 - Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4. Chaque tiroir classeur comprend une tringle de suspension et un jeu de tringles de conversion
- MODÈLES GUPFOBF##P, GUPFOFG##P, GUPFSBG##P
- Les caissons autoportants sont dotés de patins de mise à niveau permettant un réglage en hauteur sur une course de 1,5 po (38 mm)
- MODÈLES GUPW0BF##P, GUPWSSF##P
- Les caissons mobiles sont dotés de deux roulettes bloquantes (avant) et non bloquantes (arrière) de 2,4 po (60 mm)



GUPFOFG18P



GUPW0BF18P



rangement prime | fiche technique

Options

- 25 finis peints de série et cinq finis peints texturés sont offerts
- Les serrures peuvent avoir des clés identiques, des clés particulières sont offertes sur demande
- Des clés supplémentaires sont offertes (jeu de deux clés)

MODÈLES GUPFOFG##P, GUPFSBG##P

- Les caissons autoportants de 28,2 po (716 mm) de hauteur peuvent être commandés comme caissons servant d'appui à une surface de travail

MODÈLES GUPFOBF##P, GUPFOFG##P, GUPFSBG##P

- Les caissons autoportants peuvent être convertis en caissons mobiles au moment de la commande. Les roulettes à profil bas non bloquantes ajoutent 0,5 po (13 mm) à la hauteur hors tout du caisson
- Contrepoids
 - Des contrepoids sont requis pour les caissons autoportants
 - Des contrepoids sont ajoutés lorsque des roulettes sont précisées pour convertir un caisson en un caisson mobile
 - Aucun contrepoids n'est requis pour les caissons servant d'appui à une surface de travail

Construction

- Construction en acier d'épaisseur 18-22
- Poignées intégrées pleine largeur
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Devants de tiroirs en applique et base en retrait
- Coulisses à roulements à billes à extension complète
- Butoirs en caoutchouc pour amortir le bruit des tiroirs

Commande et installation

- Modules emballés individuellement
- Modules expédiés entièrement montés
- Des contrepoids sont recommandés pour tous les caissons autoportants qui ne servent pas d'appui à une surface de travail (se reporter aux options)

Capacité de classement des tiroirs classeurs

MODÈLES GUP___18P

- Caissons de 18 po P – capacité de 14 ⅜ po (365 mm)

MODÈLES GUP___22P

- Caissons de 22 po P – capacité de 18 ⅜ po (467 mm)

MODÈLES GUP___28P

- Caissons de 28 po P – capacité de 24 ⅜ po (619 mm)

Garantie

Garantie à vie.

Environnement

[Fiches techniques – Données environnementales](#) en ligne.

Prix et certifications

- Respecte ou surpasse toutes les normes de la BIFMA en matière de sécurité et de durabilité
- Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001 et 14001

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

