




PET Felt Feutre PET

100% Polyester fiber
50% minimum post-consumer recycled content

100 % fibres de polyester contenant au moins
50 % de fibres recyclées post-consommation




WHT White
Blanc



SFR Sunflower
Hélianthe



APR Apricot
Abricot



CNN Carnation
Cillet



RBY Ruby
Rubis



BRI Brick
Brique




AMT Amethyst
Améthyste




EMD Emerald
Émeraude



HVT Harvest
Moisson



SHR Shamrock
Trèfle



LAP Lapis



BSK Blue Smoke
Fumerolle




DEN Denim



NAVY Navy
Marine



MTS Mist
Brouillard



PWT Pewter
Étain



GPH Graphite



BLK Black
Noir

PET Felt / Feutre PET

Material Performance / Specifications

Content:	100% Polyester fiber, 50% minimum post-consumer recycled content	
Thickness:	9mm	
	Test	Results
SCS Global Recycled Content	Standard V7-0	Complies
Color Fastness to Dry Rubbing	GB/T3920-2008	Grade 4
UV Protection Performance	GB/T18830-2009	UPF AV 358.39
		UPF 350
		T (UVA) AV(%) 0.46
		T (UVB) AV(%) 0.23
		Class A
Burn Characteristics	ASTM E84-16	5
Flame Spread Index (FSI)	ASTM E84-17	110
Smoke Developed Index (SDI)	ASTM E84-17	Classification: B - s1,d0
Fire Classification	EN 13501-1:2007+A1:2009	Weighted sound absorption coefficient, aw=0.85
Sound Absorption Coefficients	ISO 1154: 1997	Sound absorption class: Class B

Please note: PET Colours listed on this card are not available on all Global products. Please see our current price list to establish which Colours are available on specific products.

Colours are as close to actual materials as printing techniques will allow.

GLOBAL WARRANTY - The materials on this card are covered under the Global Textile Warranty as explained in the Global price list and website.

Rendement du matériau / Caractéristiques

Composition :	100 % fibres de polyester contenant au moins 50 % de fibres recyclées post-consommation	
Épaisseur :	9 mm	
	Essai	Résultats
SCS Global Services – Contenu recyclé	Norme V7-0	Conforme
Solidité de la couleur au frottement à sec	GB/T3920-2008	Grade 4
Performance de la protection UV	GB/T18830-2009	UPF AV 358,39
		UPF 350
		T (UVA) AV(%) 0,46
		T (UVB) AV(%) 0,23
		Classe A
Caractéristiques d'inflammabilité	ASTM E84-16	5
Indice de propagation de la flamme (IPF)	ASTM E84-17	110
Indice de dégagement des fumées (IDF)	ASTM E84-17	Classification: B - s1,d0
Classification de feu	EN 13501-1:2007+A1:2009	Coefficient pondéré d'absorption acoustique : aw=0,85
Coefficients d'absorption acoustique	ISO 1154: 1997	Classe d'absorption acoustique : Classe B

Remarque : Les teintes de feutre PET figurant sur cette carte ne sont pas toutes offertes pour tous les produits de Global. Pour connaître les teintes offertes pour un produit particulier, veuillez consulter notre liste de prix actuelle.

Les couleurs présentées se rapprochent le plus possible de la couleur réelle compte tenu des contraintes d'impression.

GARANTIE DE GLOBAL – Les matériaux présentés sur cette carte sont couverts par la garantie de Global visant les textiles. Pour plus de renseignements sur cette garantie et ses modalités, veuillez consulter la liste de prix et le site Web de Global.

U.S.A. / États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tel/Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada
Global Furniture Group
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7
Sales & Marketing/Ventes et marketing:
Tel/Tél (877) 446-2251

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tel/Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com

Offices throughout Canada, United States, United Kingdom and Brazil. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group.
Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

